

### Perles à Rotule en Alumine

Référence	Ø Ext.		Ø Int.		LONGUEUR		Nombre approximatif de pièces par		Nombre approximatif de pièces par	
	Inches	MM	Inches	MM	Inches	MM	Lbs	KG	Feet	MTR
65100	0.09	2.3	0.04	1	0.125	3.2	12352	27231	115	375
65100-1	0.09	2.3	0.04	1	0.125	3.2	11575	25518	115	375
65101	0.09	2.3	0.05	1.3	0.125	3.2	15625	34447	115	375
65101-1	0.09	2.3	0.05	1.3	0.125	3.2	14641	32278	115	375
65102	0.125	3.2	0.056	1.4	0.125	3.2	7266	16019	125	410
65102-1	0.125	3.2	0.056	1.4	0.125	3.2	6810	15013	125	410
65103	0.17	4.3	0.063	1.6	0.1875	4.8	2527	5571	80	260
65103-1	0.17	4.3	0.063	1.6	0.1875	4.8	2352	5185	80	260
65104	0.33	8.4	0.133	3.4	0.3125	7.9	410	904	50	165
65104-1	0.33	8.4	0.133	3.4	0.3125	7.9	386	851	50	165
65105	0.11	2.8	0.058	1.5	0.11	2.8	11300	24912	132	445
65106	0.183	4.6	0.087	2.2	0.185	4.7	2375	5236	80	260
65107	0.17	4.3	0.068	1.7	0.17	4.3	2696	5944	90	295
65108	0.239	6.1	0.107	2.7	0.26	6.6	917	2022	55	180
65109	0.24	6.1	0.144	3.7	0.26	6.6	1109	2445	55	180
65110	0.366	9.3	0.146	3.7	0.4	10.2	260	573	40	130

Matériau : les références des pièces sans extension sont faites à partir d'alumine 96%

Les références avec l'extension -1 sont faites à partir d'oxyde alumine 99.5%

**Merci de nous contacter pour les prix, disponibilité sur stock et délais**

[info@earthwaterfire.fr](mailto:info@earthwaterfire.fr)

Les valeurs indiquées sur cette fiche de données sont établies à partir d'éprouvettes d'essai et identifient les caractéristiques de nos produits. Ces valeurs doivent être utilisées à titre indicatif, les valeurs réelles dépendant de la géométrie et de l'utilisation de chaque pièce.